AEG
HAUSTECHNIK

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Базовая модель системы для термостатирования полов TBS TB Basis

Описание

Особенно подходит для таких керамических напольных покрытий, как кафельные плитки и природный камень, прежде всего в помещениях с четкой геометрией. Могут также применяться в промышленных условиях.

Коротко о главном

- Монтажная ширина 50 см, особенная пригодность для больших площадей с четкой геометрией
- Хорошее распределение тепла за счет 63 мм-расстояния между витками нагревательного элемента
- Долговечная изоляция из ФЭП, изоляция внешней обшивки из ПВХ
- Мелкоячеистая ткань подложки из текстильных / полимерных волокон с вплетенным нагревательным элементом
- Самоклеющаяся ткань подложки для обеспечения чистоты монтажа

AEG
HAUSTECHNIK

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Обзор

Тип	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/1	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/1,5	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/2	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/3
Номер заказа	221431	221432	221433	221434
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Мощность на единицу поверхности	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Площадь	1 m²	1,50 m²	2 m²	3 m²
Длина	2,00 m	3,00 m	4,00 m	6,00 m
Ширина	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Присоединяемая мощность	160 W	240 W	320 W	480 W

AEG
HAUSTECHNIK

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Обзор

Тип	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/4	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/5	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/6	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/7
Номер заказа	221435	221436	221437	221438
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Мощность на единицу поверхности	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Площадь	4 m²	5 m²	6 m²	7 m²
Длина	8,00 m	10,00 m	12,00 m	14,00 m
Ширина	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Присоединяемая мощность	640 W	800 W	960 W	1120 W

AEG
HAUSTECHNIK

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Обзор

Тип	Система для нагрева полов TBS TB 50 160/8
Номер заказа	221439
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Мощность на единицу поверхности	160 W/m²
Площадь	8 m²
Длина	16,00 m
Ширина	0,50 m
Присоединяемая мощность	1280 W